

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-10С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	13
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	14
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	18
Объем системы охлаждения (л)	15
Объем топливного бака (л)	55
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	22
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (дВ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x855x1040
Масса, кг	580
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDQ</b>	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDQ12 3L (L-12)
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-10
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120