

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-16С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	20
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	22
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28.8
Объем системы охлаждения (л)	8
Объем топливного бака (л)	55
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x850x1020
Масса, кг	755
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция заправ. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDL</b>	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDL 19 2L
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-16
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120