

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-160С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	160
Мощность номинальная, кВА	200
Мощность максимальная, кВт	176
Мощность максимальная, кВА	220
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	288
Объем системы охлаждения (л)	40
Объем топливного бака (л)	430
Расход топлива при 50% мощности л/ч	21.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	32
Расход топлива при 100% мощности л/ч	42.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	600. 940x810
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3320 x 1190 x 1950
Масса, кг	2330
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDH	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDH 192 6LTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-160
Контролер - Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120