

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-20С-Т400

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	20
Мощность номинальная, кВА	25
Мощность максимальная, кВт	22
Мощность максимальная, кВА	27.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	36
Объем системы охлаждения (л)	10
Объем топливного бака (л)	75
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	5.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	открытое
Уровень шума (дВ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1400х610х1130
Масса, кг	660
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDL	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDL 23 3L
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-20
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120