

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-24С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26.4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.2
Объем системы охлаждения (л)	11
Объем топливного бака (л)	82
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (дВ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2000x850x1050
Масса, кг	920
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция заправ. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDL	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDL 32 3L
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-24
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120