

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-250С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	250
Мощность номинальная, кВА	312
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	343
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	450
Объем системы охлаждения (л)	65
Объем топливного бака (л)	750
Расход топлива при 50% мощности л/ч	33
Расход топлива при 75% мощности л/ч	49.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	66
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3800x1400x1800
Масса, кг	3200
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDK	
Модель	TSS Diesel TDK 288 6LTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-250
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120