

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-30С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	30
Мощность номинальная, кВА	37.5
Мощность максимальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВА	42.25
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	54
Объем системы охлаждения (л)	32
Объем топливного бака (л)	180
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	8.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	29
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2220x860x1210
Масса, кг	850
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция заправ. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDL	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDL 36 4L
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-30
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120