

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-300С-Т400

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	300
Мощность номинальная, кВА	375
Мощность максимальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВА	412
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	540
Объем системы охлаждения (л)	65
Объем топливного бака (л)	550
Расход топлива при 50% мощности л/ч	43
Расход топлива при 75% мощности л/ч	64.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	86
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*150/12
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3250×1100×2000
Масса, кг	2600
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDW	
Модель	TDW 339 6LTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-300
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120