

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-350С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

| Общие характеристики | |
|--|---|
| Серия | Стандарт |
| Мощность номинальная, кВт | 350 |
| Мощность номинальная, кВА | 437 |
| Мощность максимальная, кВт | 385 |
| Мощность максимальная, кВА | 481 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 630 |
| Объём системы охлаждения (л) | 48 |
| Объём топливного бака (л) | 780 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 64.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4450x1900x2300 |
| Масса, кг | 5500 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Комплектация | Глушитель. топливный бак. ЩУ с цифровой панелью. АКБ. документация. станция заправлена маслом и ОЖ. |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель Серия TDD | |
| Модель | TDD 405 12VTE |
| Генератор TSS- SA | |
| Модель | TSS-SA-350 |
| Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ | |
| Производитель / Модель | Smartgen / SMARTGEN HGM-6120 |