

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-350С-Т400

Общие характеристики	
Серия	ТСС Стандарт
Мощность номинальная, кВт	350
Мощность номинальная, кВА	437
Мощность максимальная, кВт	385
Мощность максимальная, кВА	481
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	630
Объём системы охлаждения (л)	48
Объём топливного бака (л)	780
Расход топлива при 50% мощности л/ч	43
Расход топлива при 75% мощности л/ч	64.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	86
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3600×1540×2150
Масса, кг	4500
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	Глушитель. топливный бак. ЩУ с цифровой панелью. АКБ. документация. станция заправлена маслом и ОЖ.
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDD	
Производитель / Модель	TDD 405 12VTE
Генератор TSS- SA	
Производитель / Модель	TSS-SA-350
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120