

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-360С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	648
Объём системы охлаждения (л)	48
Объём топливного бака (л)	590
Расход топлива при 50% мощности л/ч	44
Расход топлива при 75% мощности л/ч	65.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	88
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4450x1900x2300
Масса, кг	5500
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDD	
Модель	TDD 405 12VTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-360
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120