

**ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-400С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ**

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	720
Объём системы охлаждения (л)	115
Объём топливного бака (л)	840
Расход топлива при 50% мощности л/ч	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	74.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	100
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4450x1900x2300
Масса, кг	5500
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDW</b>	
Модель	TDW 432 6LTE
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-400
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120