

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-450С-Т400

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	450
Мощность номинальная, кВА	562
Мощность максимальная, кВт	495
Мощность максимальная, кВА	618
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	810
Объём системы охлаждения (л)	151
Объём топливного бака (л)	750
Расход топлива при 50% мощности л/ч	55
Расход топлива при 75% мощности л/ч	82.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	110
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3520x1700x2300
Масса, кг	4900
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDS</b>	
Модель	TDS 505 12VT
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-450
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120