

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-50С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

| Общие характеристики | |
|--|---|
| Серия | Стандарт |
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 55 |
| Мощность максимальная, кВА | 68.8 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Объем системы охлаждения (л) | 20 |
| Объем топливного бака (л) | 190 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 6.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 10.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 13.4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2350 x960 x1200 |
| Масса, кг | 1200 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Комплектация | глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель Серия TDK | |
| Производитель / Модель | TSS Diesel TDK 66 4LT(MD-66K) |
| Генератор TSS- SA | |
| Модель | TSS-SA-50 |
| Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ | |
| Производитель / Модель | Smartgen / SMARTGEN HGM-6120 |