

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-50С-Т400

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	50
Мощность номинальная, кВА	62.5
Мощность максимальная, кВт	55
Мощность максимальная, кВА	68.8
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	90
Объём системы охлаждения (л)	20
Объём топливного бака (л)	190
Расход топлива при 50% мощности л/ч	6.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	10.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	13.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	18.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1960x760x1320
Масса, кг	960
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDK	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDK 66 4LT(MD-66K)
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-50
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120