

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-500С-Т400

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	687.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	900
Объём системы охлаждения (л)	151
Объём топливного бака (л)	800
Расход топлива при 50% мощности л/ч	58
Расход топлива при 75% мощности л/ч	87.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	116
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3560x1700x2500
Масса, кг	5000
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDS	
Модель	TDS 555 12VTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-500
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120