

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-60С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	82.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	108
Объем системы охлаждения (л)	20
Объем топливного бака (л)	125
Расход топлива при 50% мощности л/ч	8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	12.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	16.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2350 x 1000 x 1350
Масса, кг	1400
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDK</b>	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDK 66 4LT(MD-66K )
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-60
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120