

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-600С-Т400

Общие характеристики	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1080
Объём системы охлаждения (л)	190
Объём топливного бака (л)	1352
Расход топлива при 50% мощности л/ч	76
Расход топлива при 75% мощности л/ч	114.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	152
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Установленный аккумулятор Ah/V	4*165/12
Исполнение	открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4100x1600x2400
Масса, кг	4900
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель Серия TDW	
Модель	TDW 682 12VTE
Генератор TSS- SA	
Модель	TSS-SA-600
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120