

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ АД-70С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

<b>Общие характеристики</b>	
Серия	Стандарт
Мощность номинальная, кВт	70
Мощность номинальная, кВА	87.5
Мощность максимальная, кВт	77
Мощность максимальная, кВА	96.2
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	126
Объём системы охлаждения (л)	24.5
Объём топливного бака (л)	280
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	18.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	19
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Замок горловины бака	да
Отключатель АКБ	да
Исполнение	шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2850x1040x1400
Масса, кг	1450
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ
Производитель двигателя	TSS Diesel
<b>Двигатель Серия TDK</b>	
Производитель / Модель	TSS Diesel TDK 84 6LT (R6105ZDS1)
<b>Генератор TSS- SA</b>	
Модель	TSS-SA-70
<b>Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ</b>	
Производитель / Модель	Smartgen / SMARTGEN HGM-6120